



# PETRINS A BRAS PLONGEANT KNEADERS WITH PLUNGING ARMS

CE



PE60BP-D



PE110BP-D

## PEXBP-D

Cuve et outil inox  
Grille de protection inox relevable

Moteur 2 vitesses  
2 minuteries  
Tableau de commande électromécanique à potentiomètre

Le principe des bras plongeants permet une excellente oxygénation de la pâte.  
Traction par engrainages, autolubrifiant, fonctionnement très silencieux

### OPTION

commande digitales et programmables avec 2 minuteries

## PEXBP-D

Stainless steel bowl and tool  
Stainless steel raising safety grid

2 speeds motor  
2 timers  
Electromechanic control panel with potentiometer

The principle of the plunging arms allows an excellent oxygenation of the dough.  
Gears of the machine head and bowl mounted on ball bearings and running in oil bath, very quiet operation

### OPTION

digital and programmable control panel, with 2 timers

|  | PE45BP-D | PE60BP-D | PE90BP-D | PE110BP-D | PE150BP-D | PE200BP-D |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Dimensions / Dimensions</b>             |          |          |          |           |           |           |
| Larg. / Width (cm)                         | 60       | 63       | 78       | 82        | 87        | 95        |
| Prof / Length (cm)                         | 83       | 85       | 105      | 115       | 120       | 128       |
| Haut / Height (cm)                         | 143      | 143      | 158      | 158       | 183       | 185       |
| <b>Poids / Weight</b>                      |          |          |          |           |           |           |
| Kg   | 270      | 280      | 430      | 450       | 670       | 710       |
| <b>Capacité de la cuve / bowl capacity</b> |          |          |          |           |           |           |
| Kg de pâte / of dough                      | 45       | 60       | 90       | 110       | 150       | 200       |
| <b>Capacité de farine / Floor capacity</b> |          |          |          |           |           |           |
| Kg   | 30       | 40       | 60       | 75        | 100       | 130       |
| <b>Puissance / Power</b>                   |          |          |          |           |           |           |
| kW   | 3.10     | 3.10     | 3.10     | 3.10      | 4.40      | 4.40      |
| <b>Voltage / Voltage</b>                   |          |          |          |           |           |           |
| TRI - 400V/230V - 50/60Hz                  |          |          |          |           |           |           |